

LINEAR 2 P

- Lineair pendelarmatuur.
- PC lichtrooster met prismatische structuur.
- Multi-power : 21 of 32W naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van de armatuur.
- 3000K, 3500K of 4000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Geleverd met witte of zwarte ophangkabels (verstelbaar tot 2,00m).
- Witte of zwarte ronde basis voet en voedingskabel (L: 2,00m) afzonderlijk te bestellen.
- Niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer geïntegreerd in het armatuur.
- Mogelijkheid om maximaal 25 armaturen op 1 lijn te plaatsen.
- Mechanische lineaire aansluiting apart te bestellen. Elektrische snelkoppelingen inbegrepen in de armatuur.

Dit product bevat 432 lichtbron(ne energiezuinig F(05), E(30)).



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
CL10905	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10930	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)
CL10905DA	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2045 Lm (4000K) 2990 Lm (4000K)
CL10930DA	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	21W 32W	3000-3500-4000K	3350 Lm (4000K) 5100 Lm (4000K)	2560 Lm (4000K) 3740 Lm (4000K)



TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	
CL10220	METAAL	ALUMINIUM	MECHANISCHE VERBINDING	
CL11005	MAT ZWART	ALUMINIUM	GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm	
CL11030	MAT WIT	ALUMINIUM	GEËLEKTRIFICEERDE MODULE 120cm	
CL10505	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING L	
CL10530	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING L	
CL10605	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING T	
CL10630	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING T	
CL10705	MAT ZWART	ALUMINIUM	VERBINDING X	
CL10730	MAT WIT	ALUMINIUM	VERBINDING X	

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
CL10305	ZWART		VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS
CL10330	WIT		VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS
CL10305DA	ZWART		DALI VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS
CL10330DA	WIT		DALI VOEDINGSKABEL 200cm + BASIS



Pendelmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,15 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 75°.



CE gekeurd.



CRI >80



Keuze van kleurtemperatuur.



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



Niet-vervangbare lichtbron.