


LISY RDX

- Ronde richtbare inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO460WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm
DO460WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC100mA 36V	4,5W	3000K	600 Lm	474 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (58mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (55mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 20°.



Lichtbundel 36°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 100mA DC.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.