


LITO 230

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung im Außenbereich.
- Lieferung mit 2.00m Kabel und Erdspeiß.
- Kein Konverter erforderlich.
- Nicht dimmbar.
- TR14766 20 °-, TR14966 65°- oder TR15030 70°-Optik separat bestellen.



| CODE | FARBE | MATERIAL | AC | LED | T° (K) | Nominal Lumen | System Lumen |
|------------------|---------|---------------|---------|-----|--------|---------------|--------------|
| OU296WW85 | GRAU | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | 19W | 3000K | 2000 Lm | 1780 Lm |
| OU296WW30 | SCHWARZ | ALUMINIUMGUSS | AC 230V | 19W | 3000K | 2000 Lm | 1780 Lm |



GRAU



SCHWARZ

| ZUBEHÖR | FARBE | BESCHREIBUNG | |
|----------------|-------|-----------------|---|
| TR14766 | CHROM | 11/17/20° OPTIK |  |
| TR14966 | CHROM | 55/65° OPTIK |  |
| TR15030 | WEISS | 70° OPTIK |  |



Nur für Wandmontage.



Nur auf den Grund montieren.



Außengebrauch.



Dichtheit gegen Staub. Dichtheit gegen starke Wasserstrahlen.



Widerstand : 20 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 220°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.

RG1

RG1.

850°

Getestet bei 850°.

LED
230V

Leuchte mit LED-Modul 230V.

3

3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com