LITO 230

- Projecteur d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Livré avec 2.00m de câble et piquet à enterrer.
- Ne nécessite pas de convertisseur.
- Non dimmable.
- Optiques TR14766 20°, TR14966 65° ou TR15030 70° à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU296WW85	GRIS	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1780 Lm
OU296WW30	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1780 Lm

GRIS

NOIR

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14966	CHROME	OPTIQUE 55/65°	
TR15030	BLANC	OPTIQUE 70°	

Montage sur un mur uniquement.

Montage sur le sol uniquement.

Usage extérieur.

IP 66 — Etanchéité aux poussières. Etanchéité aux jets d'eau puissants.

IK 10 — Résistance : 20 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

220° — Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 220°.

38° — Faisceau 38°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L80B10 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — RG1.

850° — Testé à 850°.

LED 230V — Luminaire équipé d'un module LED en 230V.

3 — Garantie 3 ans.

@ — Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com