


LITO 230

- Projector voor accentverlichting.
- Geleverd met 2.00m kabel en grondpin.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.
- Lichtbundels TR14766 20°, TR14966 65° of TR15030 70° afzonderlijk te bestellen.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
OU296WW85	GRIJS	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1780 Lm
OU296WW30	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	19W	3000K	2000 Lm	1780 Lm



GRIJS



ZWART

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
TR14766	CHROOM	OPTIEK 11/17/20°	
TR14966	CHROOM	OPTIEK 55/65°	
TR15030	WIT	OPTIEK 70°	



Wandmontage alleen.



Alleen op de grond monteren.



Buitengebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Weerstand : 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 220°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.

RG1

RG1.

850°

Getest bij 850°.

LED
230V

Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

3

3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com