


LIYO

- Decoratieve wand- of plafondarmatuur.
- Lichtkap in doorschijnend PMMA.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.



| CODE | KLEUR | MATERIAAL | AC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------|-----|--------|-----------|--------------|
| WA125WW05 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K | 2500 Lm | 1753 Lm |
| WA125WW30 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 3000K | 2500 Lm | 1753 Lm |
| WA125NW05 | MAT ZWART | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 4000K | 2800 Lm | 2288 Lm |
| WA125NW30 | MAT WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 4000K | 2800 Lm | 2288 Lm |
| WA125NW65 | GEBORSTELD KOPER - ALUMINIUM WIT | ALUMINIUM | AC 230V | 30W | 4000K | 2800 Lm | 2288 Lm |



MAT ZWART



MAT WIT



GEBORSTELD KOPER - WIT



Wand- of plafondmontage.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com