


LOOP 2

- Projektor für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.
- Nicht dimmbar.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR392WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW13	SCHWARZ MATT - MESSING MATT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm
TR392WW14	SCHWARZ MATT - KUPFER MATT	ALUMINIUM	DC 48V	13W	3000K	1430 Lm	1220 Lm



SCHWARZ MATT

SCHWARZ MATT -
MESSING MATTSCHWARZ MATT -
KUPFER MATT

Nur für Wand- oder Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 2 Joules.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG0.



Getest bij 650°.




Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.