EINBAULEUCHTEN BLUETOOTH



LOWY RDX BT



<u>≥30°</u> Ø82

- Runde Einbauleuchte, schwenkbar.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Dimmbarer Treiber inkl.
- Bluetooth.
- RGB und tunable white 2700K-5700K.
- Verwendung des Gateways für die Funktionen wie Sprachassistent, Zeitplan oder Fernsteuerung.
- Zubehör : Ring mit einem Bohrdurchmesser von 90 bis 120mm separat bestellen.





Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45730	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	RGB+2700K-5700K	420 Lm (5700K)	275 Lm (5700K)

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG	L (mm)	
DO33330	WEISS MATT	ALUMINIUM	ENDRING 90-120mm	178	d A
CD169	WEISS MATT	VERBUNDSTOFF	GATEWAY 5V 0,5A	61	0



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Widerstand: 0,50 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (68mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (30mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 30°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



CRI>80



RGB+ Tunable white. (2700K-5700K)



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).

DATENBLATT

EINBAULEUCHTEN BLUETOOTH



Inklusive Treiber Schutzklasse II.

500 mA

Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.



Dimmbar.



Bluetooth.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.



Driver von einem Elektriker austauschbar.