


LOWY RDX BT



- Ronde richtbare inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Met externe dimbare omvormer.
- Bluetooth.
- RGB en tunable white 2700K-5700K.
- Gebruik van de gateway voor functies als spraakassistent, uurschema of bediening op afstand.
- Ring die een uitsparingsdiameter van 90 tot 120mm bedekt afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45730	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 9V	4,5W	RGB+2700K-5700K	420 Lm (5700K)	275 Lm (5700K)

TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING	L (mm)
DO33330	MAT WIT	ALUMINIUM	AFWERKINGSRING 90-120mm	178
CD169	MAT WIT	COMPOSIEET	GATEWAY 5V 0,5A	61



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Weerstand : 0,50 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (30mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>80



RGB+ Tunable white. (2700K-5700K)



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.





De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



Dimbaar.




Bluetooth.




3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



LED vervangbaar door elektricien.



Driver vervangbaar door elektricien.