


LSA 1012 SX GU10 AUTO

- Richtbare vierkante inbouwspot.
- Bevestiging met veren.
- Dubbel automatisch klemmenblok.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
LSA101203	CHROOM	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101204	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101205	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101209	MAT CHROOM	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16
LSA101221	NIKKEL SATIJN	GEGOTEN ALUMINIUM	GU10 AUTO	AC 230V	50W	PAR16



CHROOM



WIT



ZWART



MAT CHROOM



NIKKEL SATIJN



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (75mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 30°.



CE gekeurd.




Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



2 jaar garantie.



Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

