


LUCKY 1 RDX

- Spot encastré rond orientable 3 en 1.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur sur le convertisseur.
- Fixation par ressorts.
- Peut être recouvert par un isolant déroulé ou soufflé.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO50405	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 60mA 32V	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)
DO50430	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 60mA 32V	3W	2700-3000-4000K	315 Lm (4000K)	255 Lm (4000K)



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (55 mm)



Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (80mm)



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 25°.



Faisceau 36°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >90.



Température de couleur à sélectionner.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé.



Le produit peut être recouvert après montage par un isolant déroulé ou soufflé.




Alimentation incluse.





60 mA A connecter à une alimentation Led en courant constant de 60mA DC.

DIM Le produit est dimmable.

3 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.