


# LUXI 160

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- Eclairage "up&down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU10312	GRIS ARGENT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm
OU10324	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	2x6W	3000K	2x450 Lm	2x342 Lm





GRIS ARGENT





ANTHRACITE


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairage.


 Usage extérieur.

 Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.


 Résistance : 1 Joule.

 Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

 Faisceau 80°.


 Homologation CE.

 IRC >80


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 RG1.

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.