


















LYON 1 R

- Vaste ronde inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NIET DIMBAAR								
DO538WW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm
DO538WW17	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW30	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW53	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538NW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm
DO538NW17	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW30	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW53	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DALI DIMBAAR								
DO538WW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1515 Lm
DO538WW17DA	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW30DA	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538WW53DA	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	3000K	1875 Lm	1590 Lm
DO538NW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1545 Lm
DO538NW17DA	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW30DA	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm
DO538NW53DA	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 350mA 36V	15W	4000K	1920 Lm	1625 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - ZILVER



MAT WIT



MAT WIT - ZILVER



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (95mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (100mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI > 90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.