

















# LYON 2 R

- Vaste ronde inbouwspot.
- Anti-verblindings reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare of DALI-push dimbare omvormer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
<b>NIET DIMBAAR</b>								
DO539WW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2535 Lm
DO539WW17	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539WW30	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539WW53	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539NW05	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2590 Lm
DO539NW17	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm
DO539NW30	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm
DO539NW53	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm
<b>DALI DIMBAAR</b>								
DO539WW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2535 Lm
DO539WW17DA	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539WW30DA	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539WW53DA	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	3000K	3000 Lm	2670 Lm
DO539NW05DA	 MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2590 Lm
DO539NW17DA	 MAT ZWART - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm
DO539NW30DA	 MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm
DO539NW53DA	 MAT WIT - ZILVER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 600mA 36V	25W	4000K	3070 Lm	2750 Lm



MAT ZWART



MAT ZWART - ZILVER



MAT WIT



MAT WIT - ZILVER



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (125mm)



Minimale hoogte van het verlaagde plafond om de armatuur te bevestigen. (120mm)



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 850°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.




Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 600mA DC.




5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.