


LYON 3 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive nicht dimmbarer oder dimmbarer DALI-Push Treiber.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NICHT DIMMBAR								
DO540WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm
DO540WW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm
DO540NW17	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW53	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DALI DIMMBAR								
DO540WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm
DO540WW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm
DO540NW17DA	SCHWARZ MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW30DA	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW53DA	WEISS MATT - SILBER	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm



SCHWARZ MATT



SCHWARZ MATT - SILBER



WEISS MATT



WEISS MATT - SILBER



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 1mm. Schutz gegen Spritzwasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 1 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (150 mm)



Mindesthöhe der Zwischendecke, um die Leuchte anzubringen. (135mm)



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI > 90



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 850°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.




Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 800mA DC.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.