


LYON 3 R

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NON DIMMABLE								
DO540WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm
DO540WW17	▣ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW30	▣ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW53	▣ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm
DO540NW17	▣ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW30	▣ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW53	▣ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DIMMABLE DALI								
DO540WW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3020 Lm
DO540WW17DA	▣ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW30DA	▣ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540WW53DA	▣ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	3000K	4000 Lm	3180 Lm
DO540NW05DA	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3085 Lm
DO540NW17DA	▣ NOIR MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW30DA	▣ BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm
DO540NW53DA	▣ BLANC MAT - ARGENT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 800mA 36V	30W	4000K	4100 Lm	3275 Lm




NOIR MAT


NOIR MAT - ARGENT


BLANC MAT


BLANC MAT - ARGENT


 Montage au plafond en encastré uniquement.


 Usage intérieur uniquement.


 Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.

 Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.

 Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (150mm)

 Hauteur de faux-plafond minimum pour y inclure le luminaire. (135mm)

 Faisceau 60°.



Homologation CE.



IRC>90



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



Risque photobiologique RG1



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.




Alimentation incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 800mA DC.



Garantie 5 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.