


MILO 2

- Dekorative Wandleuchte.
- Aufbaubasis mit Schalter für drei Lichtstufen (25%, 50% und 100%) und zwei USB Anschlüsse (5VDC, 2A).
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA165WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm
WA165WW30	WEISS MATT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	330 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Wandmontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 180°.



Strahlwinkel 40°.



CE Genehmigung.



CRI >90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.




Stromversorgung einbegriffen.




Mit USB-Anschluss.



3 Jahre Garantie.



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.