


MILO 2

- Decoratief wandarmatuur.
- Opbouw basis met schakelaar voor drie lichtniveaus (25%, 50% en 100%) en twee USB aansluitingen (5VDC, 2A).
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA165WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	405 Lm
WA165WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	500 Lm	450 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 180°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.



Met USB-stekker.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.