


MILO 4

- Decoratief wandarmatuur.
- Half ingebouwde basis.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase-aansnijding of fase-afsnijdingsdimmer.
- Montage in een standaard inbouwdoos (niet meegeleverd).

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA235SW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW30	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm
WA235SW63	GEBORSTELD MESSING	ALUMINIUM	AC 230V	5W	2700K	465 Lm	445 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



GEBORSTELD MESSING



Inbouw Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (68mm)



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.



Lichtbundel 40°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding inbegrepen.




Het product is dimbaar.




5 jaar garantie.





Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.