


MINI 6

- Mini encastré de sol rond.
- LED blanche (3000K, 6000K) ou bleue (BL).
- 1.50m de câble fourni.
- Convertisseur 12Vdc à commander séparément.
- Max. 80 MINI 6 par CD171.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KO91WW	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	3000K	15 Lm	6 Lm
KO91CL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	6000K	15 Lm	6 Lm
KO91BL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	BL	-	-

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD171	0-20W	AC 230V	DC 12V	1	1	90°C	40°C



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 0,20 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (14 mm)



Faisceau 90°.



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en parallèle.



A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 12VDC.



Garantie 3 ans.

