


MINI 6

- Ronde mini-grondspot.
- LED wit (3000K, 6000K) of blauw (BL).
- Kabel van 1.50m meegeleverd.
- Omvormer 12Vdc afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig N/A.

Dit product bevat 41 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
KO91WW	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	3000K	15 Lm	6 Lm
KO91CL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	6000K	15 Lm	6 Lm
KO91BL	ALUMINIUM	DC 12V	0,12W	BL	-	-

CODE	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD171	1-18W	AC 230V	DC 12V	1	1	75°C	45°C



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Inbouw Wandmontage alleen.



Binnen en buiten gebruik.



Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (14 mm)



Lichtbundel 90°.



CE gekeurd.



CRI>80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding niet inbegrepen.



Parellele schakeling.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 12VDC.



3 jaar garantie.

