


# MINI PERFETTO T

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III ROUND, SQUARE en RECES-rail.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- De referentie SU15247 is nodig voor alle gebruik van SU15205.







CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR350WW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm
TR350WW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	3000K	1469 Lm	1221 Lm
TR350NW05	ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm
TR350NW30	WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	12W	4000K	1500 Lm	1247 Lm



ZWART




WIT


TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
SU15231	WIT	OPTIEK 55°	
SU15200	GOUD	SNOOT	
SU15247	DOORSCHIJNEND	HELDER GLAS	
SU15205	ZWART	HONINGRAAT	

 Plafondbevestiging alleen.

 Alleen voor binnengebruik.

 IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 IK 02 Weerstand : 0,23 Joule.

 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.

 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 330°.

 Lichtbundel 30°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



UGR lager dan 19.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)