


# MODU LED WARM

- LED-module met een identieke diameter als een 230V PAR16 of 12V MR16.
- Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.
- Gebruik met KSA1002/1012 - LSA1012 - ALA1013 - DO150/151/152/153.
- Met externe dimbare omvormer.
- Verenigbaar met fase aansnijding of fase afsnijdingsdimmer.
- Levensduur : 30.000u.



CODE	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	System Lumen
LP102	AC 230V	DC 350mA 18V	6W	1800-3000K	530 Lm (3000K)	465 Lm (3000K)



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Lichtbundel 38°.



CE gekeurd.



CRI>90



RG1.



De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten).



Beschermingsklasse II voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 350mA DC.



Variabele kleurtemperatuur van 1800K tot 3000K volgens dimintensiteit.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)