


# MOON

- Verplaatsbaar verlichtingsarmatuur.
- Met drukknop voor drie lichtniveaus (25%, 50% en 100%) en oplaadbare batterij via USB-aansluiting.
- Oplaadtijd 5 uur met een autonomie van 5 uur 100%, 10 uur 50% en 20 uur 25% helderheid.
- De magnetische basis wordt geleverd met een dubbelzijdige kleeftand voor elk oppervlak en 2 schroeven.
- Basis en lader afzonderlijk te bestellen.



Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.

CODE	KLEUR	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA204WW30	MAT WIT	ALUMINIUM	3,7V	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm
WA204WW05	MAT ZWART	ALUMINIUM	3,7V	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm
WA204WW03	CHROOM	ALUMINIUM	3,7V	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm
WA204WW88	GEBORSTELD KOPER	ALUMINIUM	3,7V	1,5W	2700K	170 Lm	100 Lm



MAT WIT








MAT ZWART



CHROOM



GEBORSTELD KOPER

TOEBEHOREN	KLEUR	OMSCHRIJVING	
WA20505	ZWART	MAGNETISCHE BASIS	
WA20605	ZWART	BASIS TAFELLAMP	
WA20703	CHROOM	BASIS + PENDEL 2m	
WA20804	WIT	USB LADER	
OU42304	WIT	MULTI USB LADER (8 POORTEN)	



Verplaatsbare verlichtingsarmaturen.



Wand- of plafondmontage.



Pendelmontage.








Binnen en buiten gebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam van meer dan 1mm. Bescherming tegen waterspatten.



**BUITEN****VERPLAATSBARE VERLICHTINGSARMATUREN** Weerstand : 0,23 Joule. Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS). CE gekeurd. CRI>80 LED-specificaties. RG0. Getest bij 650°. Oplaadbare batterij via USB-aansluiting. 3 jaar garantie. Niet-ervangbare lichtbron.