


# MUNA RD-230 B

- Runde Einbauleuchte, starr, 4 in 1.
- 2700K, 3000K, 4000K oder 6000K nach Wahl über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Blattfedern.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Ausführung 30 geliefert mit auswechselbarem Ring (nickel satiniert).



Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO42305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42330	WEISS MATT+NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42338	ELOXIERTES ANTHRAXIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42339	TITAN	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42343	WOLFRAM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
DO36205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36238	ELOXIERTES ANTHRAXIT	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36239	TITAN	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36243	WOLFRAM	ALUMINIUM	EINBAURING



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Widerstand : 0,70 Joule



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Durchmesser der Bohrung für die Leuchte. (70mm)













Strahlwinkel 55°.



CE Genehmigung.



 CRI>80 Wahl der Farbtemperatur. LED-Spezifikationen. RG0. Entspricht den geltenden thermischen Vorschriften. (Frankreich) Getestet bei 650°. Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung). Leuchte mit LED-Modul 230V. Dimmbar. 3 Jahre Garantie. Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com) Driver nicht austauschbar. LED von einem Elektriker austauschbar.