


MUNA RD-230 B





- 4 in 1 ronde vaste inbouwspot.
- 2700K, 3000K, 4000K of 6000K naar keuze via een schakelaar aan de achterkant van het armatuur.
- Bevestiging met bladveren.
- Mag bedekt worden door isolerend materiaal (niet ingespoten).
- Dubbel automatisch klemmenblok.
- Werkt zonder omvormer.
- Dimbaar.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.
- Afwerking 30 geleverd met verwisselbare ring in gesattineerd nikkel.




Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.


Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig F.


CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO42305	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42330	MAT WIT + NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42338	GEANODISEERD ANTRAC.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42339	TITAAN	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)
DO42343	TUNGSTEN	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000-6000K	750 Lm (4000K)	665 Lm (4000K)


TOEBEHOREN	KLEUR	MATERIAAL	OMSCHRIJVING
DO36205	MAT ZWART	ALUMINIUM	INBOUWRING 
DO36238	GEANODISEERD ANTRACIET	ALUMINIUM	INBOUWRING 
DO36239	TITAAN	ALUMINIUM	INBOUWRING 
DO36243	TUNGSTEN	ALUMINIUM	INBOUWRING 


 Inbouw Plafondmontage alleen.


 Alleen voor binnengebruik.


 Stofdicht. Bescherming tegen waterstralen.

 Weerstand : 0,70 Joule.









 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

 Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (70mm)

 Lichtbundel 55°.

 CE gekeurd.



 CRI>80 Keuze van kleurtemperatuur. LED-specificaties. RG0. Voldoet aan de toepasselijke thermische voorschriften. (Frankrijk) Getest bij 650°. De armatuur kan na de installatie bedekt worden door een isolatie (niet ingespoten). Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module. Dimbaar. 3 jaar garantie. Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com Niet-ervangbare driver. LED vervangbaar door elektricien.