

MUNA RD-230

- Runde Einbauleuchte, starr, 3 in 1.
- Wahl zwischen Farbtemperaturen über einen Schalter auf der Rückseite der Leuchte.
- Befestigung mit Federn.
- Geeignet zur Abdeckung mit Rolldämmung.
- Doppelte automatische Anschlußbox.
- Kein Konverter erforderlich.
- Dimmbar.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.
- Ausführung 30 geliefert mit auswechselbarem Ring (nickel satiniert).



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LUMEN
DO36305	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
DO36330	WEISS MATT+NICKEL SAT.	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
DO36338	ELOXIERTES ANTHRAXIT	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
DO36339	TITAN	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)
DO36343	WOLFRAM	ALUMINIUM	AC 230V	7W	2700-3000-4000K	660 Lm (4000K)



SCHWARZ MATT



WEISS MATT+NICKEL SAT.



ELOXIERTES ANTHRAXIT



TITAN



WOLFRAM

ZUBEHÖR	FARBE	MATERIAL	BESCHREIBUNG
DO36205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36238	ELOXIERTES ANTHRAXIT	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36239	TITAN	ALUMINIUM	EINBAURING
DO36243	WOLFRAM	ALUMINIUM	EINBAURING



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Staubdicht. Schutz gegen Wasserstrahlen.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (72mm)



Strahlwinkel 55°.



CE Genehmigung.



CRI>80





Label BBC (RT2012 France).



LED-Spezifikationen.



Wahl der Farbtemperatur.



Das Produkt kann nach der Installation abgedeckt werden durch eine Isolation (Ausser geblasene Isolierung).



Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, das Risiko einer Beschädigung Ihrer Augen besteht.



Leuchte mit LED-Modul 230V.



Das Produkt ist mit den meisten Dimmern dimmbar. Überprüfen Sie die Kompatibilität mit der Installation.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com