NAUTO 4 R



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1000kg.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur 10Vdc à commander séparément.

CODE	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU26680	INOX 304	DC 10V	0,5W	3500K	90 Lm	16 Lm

Montage dans le sol en encastré uniquement.

Usage extérieur.

IP 68 — Totalement protégé contre les poussières. Protégé contre les effets prolongés de l'immersion sous pression à 2m.

IK 10 — Protection contre une énergie de choc de 20 Joules.

Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

80 — Diamètre de percement pour l'insertion du boitier du luminaire (80mm).

Homologation CE.

CRI >80 — IRC>80

LED L80B10 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — Risque photobiologique RG1

Alimentation non incluse.

Branchement en parallèle.

10V DC — A connecter à une alimentation en voltage constant de 10VDC.

304 — Inox 304. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

5 — Garantie 5 ans.