


# NAUTO 9 R

- Ronde grondspot.
- Drive over van 1000kg.
- Inbouwdoos meegeleverd.
- Omvormer 24Vdc afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 55 lichtbron(nen)



CODE	MATERIAAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU26780	INOX 304	DC 24V	1,5W	3500K	180 Lm	23 Lm

VOEDING	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD130	1-20W	AC 230V	DC 24V	1	1	75°C	50°C



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Buitengebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de verlengde gevolgen van de onderdompeling onder druk (2m).



Weerstand : 20 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (80mm).



CE gekeurd.



CRI > 80



LED-specificaties.



RG1.



Voeding niet inbegrepen.



Parellele schakeling.



Aan te sluiten op een constante spanning Led voeding van 24VDC.



Inox 304. Regelmatig reinigen met een aangepast product om corrosie te voorkomen. Geen bijtend vloeistof of schurende materialen gebruiken.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

