


O-CLIC RDX

- Runde und schwenkbare Halbeinbauleuchte.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Inklusive dimmbarer Treiber.
- Kompatibel mit Phasenabschnittsdimmer.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit G energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO224WW63	MESSING MATT	ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 37V	13W	3000K	1180 Lm	900 Lm



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (94mm)



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 38°.



CE Genehmigung.



Farbwiedergabeindex >90.



LED-Spezifikationen.



UGR niedriger als 19.



Photobiologisches Risiko RG1



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Das Produkt ist dimmbar.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 300mA DC.




3 Jahre Garantie.




Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com





Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.