


# OKTO 2 C GU10

- Richtbaar wand- of plafondarmatuur.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMP
WA23205	MAT ZWART	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23208	MAT ZWART - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23206	MAT ZWART - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23283	MAT ZWART - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23230	MAT WIT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23249	MAT WIT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23202	MAT WIT - GOUD ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED
WA23282	MAT WIT - ROZE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	2x13W	PAR16 LED



MAT ZWART



MAT ZWART -  
CHAMPAGNE



MAT ZWART - GOUD  
ROZE



MAT ZWART - ROZE



MAT WIT




MAT WIT -  
CHAMPAGNE





MAT WIT - GOUD ROZE





MAT WIT - ROZE

 Wand- of plafondmontage.

 Alleen voor binnengebruik.


 IP 20 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.

 IK 02 Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.


 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


 85° Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 85°.

 355° Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.

 CE CE gekeurd.

 650° Getest bij 650°.

 3 3 jaar garantie.

 Lichtbron vervangbaar door eindgebruiker.

