
INNEN

INDIGO

OKTO 3 T GU10

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- Aufbaubasis TR241 separat bestellen.





CODE	FARBE	MATERIAL	SOCKET	AC	Watt Max	LAMPE
TR42205	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42208	SCHWARZ MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42206	SCHWARZ MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42283	SCHWARZ MATT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42230	WEISS MATT	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42249	WEISS MATT - CHAMPAGNE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42202	WEISS MATT - ROSÉGOLD	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED
TR42282	WEISS MATT - ROSE	ALUMINIUM	GU10	AC 230V	13W	PAR16 LED

















SCHW	AR7	MATT

SCHWARZ MATT -CHAMPAGNE

SCHWARZ MATT -ROSÉGOLD

SCHWARZ MATT -ROSE

WEISS MATT

WEISS MATT -CHAMPAGNE

WEISS MATT -ROSÉGOLD

WEISS MATT - ROSE

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG		
TR24130	SCHWARZ	AUFBAUBASIS		



TR24131

WEISS

AUFBAUBASIS





Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Schutz gegen eine Stoßenergie von 0,20 Joule.



Produkt von welchen die zugänglichen Teile getrennt sind von den aktiven Teilen, durch eine doppelte oder eine verstärkte Isolierung.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



CE Genehmigung.



DATENBLATT

INNEN

STROMSCHIENENSYSTEME UND SCHEINWERFER



650° Getest bij 650°.

3 Jahre Garantie.



Lichtquelle vom Endbenutzer austauschbar.