

OLA 1

- Spot d'accentuation pour éclairage extérieur.
- Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU482WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	320
OU483WW05	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	420 Lm	230 Lm	570

ACCESSOIRES DESCRIPTION

OU48405 CONNECTEUR 2PIN IP68



OU48505 CONNECTEUR 3PIN IP68



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 180°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Source de lumière non remplaçable.



Driver remplaçable par un électricien.