


OLEO 62 S

- Opbouw vierkante spot.
- Boord in opaal glas.
- Werkt zonder omvormer.
- Niet dimbaar.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO19605	MAT ZWART	ALUMINIUM	AC 230V	8W	3000K	630 Lm	368 Lm
DO19630	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	5W	3000K	550 Lm	310 Lm



MAT ZWART



MAT WIT

Plafondbevestiging alleen.

Alleen voor binnengebruik.

IP 23 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.

IK 02 Bescherming tegen een impact-energie van 0,20 Joule.

Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.

Lichtbundel 38°.

CE CE gekeurd.

CRI >80 Kleurweergave-index >80.

LED L70B50 50.000h LED-specificaties.

RG1 Fotobiologisch risico RG1

650° Getest bij 650°.

LED 230V Verlichtingstoestel voorzien met een 230V LED module.

3 3 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Niet-ervangbare lichtbron.