

# OSIS 1

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter (TR370).
- TR384 mit adapter kompatibel mit CASAMBI-Applikation.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	€
<b>NICHT DIMMBAR</b>								
TR370WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	107,00
TR370WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	107,00
TR370NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	107,00
TR370NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	107,00
<b>KOMPATIBEL MIT CASAMBI-APPLIKATION</b>								
TR384WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	1783 Lm	305,00
TR384WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	3000K	2600 Lm	2002 Lm	305,00
TR384NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	1791 Lm	305,00
TR384NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	25W	4000K	2700 Lm	2086 Lm	305,00



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI >90




LED-Spezifikationen.





RG1.


**850°** Getestet bei 850°.

 Stromversorgung einbegriffen.

**5** 5 Jahre Garantie.

 Luxeinheit auf der Website verfügbar: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

 Driver von einem Elektriker austauschbar.

 LED von einem Elektriker austauschbar.