

OSIS 2

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III SURFACE.
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit E energieeffizient.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR371WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	40W	3000K	4400 Lm	2360 Lm
TR371WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	40W	3000K	4400 Lm	2985 Lm
TR371NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	40W	4000K	4700 Lm	2840 Lm
TR371NW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	40W	4000K	4700 Lm	3617 Lm



SCHWARZ MATT

WEISS MATT



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innengebrauch.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 1 Joule.



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 350°.



Strahlwinkel 60°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.




Stromversorgung einbegriffen.




5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



Driver von einem Elektriker austauschbar.



LED von einem Elektriker austauschbar.