

OSIS 2

- Projector voor accentverlichting.
- Adapter voor Track III SURFACE-rail.
- Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR371WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	3000K	4400 Lm	2360 Lm
TR371WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	3000K	4400 Lm	2985 Lm
TR371NW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	4700 Lm	2840 Lm
TR371NW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	4700 Lm	3617 Lm



MAT ZWART

MAT WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Weerstand : 1 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 90°.



Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 350°.



Lichtbundel 60°.



CE gekeurd.



CRI >90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 850°.



Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.