

PARO 3

- Projektor für Akzentbeleuchtung für 48-V-Schiene.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.

Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.







Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.


Dieses Produkt enthält 1 Lichtquelle(n) mit F energieeffizient.




CODE	FARBE	MATERIAL	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α	€
NICHT DIMMBAR									
TR300WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2840 Lm	30°	209,00
TR300NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3100 Lm	30°	209,00
TR299WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	3000K	3820 Lm	2930 Lm	50°	166,00
TR299NW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	35W	4000K	4200 Lm	3215 Lm	50°	166,00
DALI DIMMBAR									
TR300WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	3000K	3400 Lm	2523 Lm	30°	296,00
TR300NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	4000K	3700 Lm	2871 Lm	30°	296,00
TR299WW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	3000K	3400 Lm	2542 Lm	50°	309,00
TR299NW05DA	SCHWARZ MATT	ALUMINIUM	DC 48V	28W	4000K	3700 Lm	2925 Lm	50°	309,00

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
TR30105	SCHWARZ	RING	
TR30205	SCHWARZ	WALL WASHER	
TR30337		OPALWEISSER RING	
TR30437		OPALWEISSER DIFFUSOR	
TR30537		LICHTKLINGEN-FILTER	
TR30605	SCHWARZ	WABENGITTER	

 Nur für Wand- oder Deckenmontage.

 Nur für den Innengebrauch.

 Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule.



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



CE Genehmigung.



CRI>80



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 850°.




Verbindung zu einem Konstantspannungs-LED Stromversorgung 48VDC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com



LED von einem Elektriker austauschbar.