


PERFETTO

- Scheinwerfer für Akzentbeleuchtung.
- Adapter für Track III ROUND, SQUARE und RECES (Seiten 210, 212 und 214).
- In der Leuchte integrierter nicht dimmbarer Konverter.
- Bei Verwendung von SU13330 und SU13458 bitte immer die Artikelnummer SU13230 angeben.
- TR14766 20 °-, TR14966 65°- oder TR15030 70°-Optik separat bestellen.









CODE	FARBE	MATERIAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR353WW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	43W	3000K	5550 Lm	4940 Lm	30°
TR353WW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	43W	3000K	5550 Lm	4940 Lm	30°
TR353NW05	SCHWARZ	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	43W	4000K	5650 Lm	5029 Lm	30°
TR353NW30	WEISS	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	43W	4000K	5650 Lm	5029 Lm	30°



SCHWARZ



WEISS

ZUBEHÖR	FARBE	BESCHREIBUNG	
TR14766	CHROM	11/17/20° OPTIK	
TR14966	CHROM	55/65° OPTIK	
TR15030	WEISS	70° OPTIK	
SU13230	SCHWARZ	RING	
SU13330	SCHWARZ	WABENGITTER	
SU13458	DURCHSCHEINEND	KLARGLAS	



Nur für Deckenmontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Ohne Schutz gegen Wasser.



Widerstand : 0,23 Joule



Beleuchtung mit Hauptisolierung, mit einem Gerät welches alle seine Metallteile die zugänglich sind mit dem Schutzleiter verbindet.



Vertikale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 90°.



Horizontale Orientierung der Leuchte möglich bis zu einem maximum von 355°.



Strahlwinkel 30°.



CE Genehmigung.



CRI >85



LED-Spezifikationen.



Getestet bei 850°.



UGR niedriger als 19.



RG1.



Stromversorgung einbegriffen.



5 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com