


PERFETTO

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III ROUND, SQUARE et RECES (pages 210, 212 et 214).
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- La référence SU13230 est nécessaire pour l'utilisation des accessoires SU13330 et SU13458.
- Optiques TR14766 17°, TR14966 55° ou TR15030 70° à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	α
TR353WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	43W	3000K	5550 Lm	4940 Lm	30°
TR353WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	43W	3000K	5550 Lm	4940 Lm	30°
TR353NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	43W	4000K	5650 Lm	5029 Lm	30°
TR353NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	43W	4000K	5650 Lm	5029 Lm	30°



NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION	
TR14766	CHROME	OPTIQUE 11/17/20°	
TR14966	CHROME	OPTIQUE 55/65°	
TR15030	BLANC	OPTIQUE 70°	
SU13230	NOIR	BAGUE	
SU13330	NOIR	GRILLE NID D'ABEILLE	
SU13458	TRANSPARENT	VERRE CLAIR	



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.














Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.

RAILS & PROJECTEURS 3 ALLUMAGES

-  Orientation horizontal possible du luminaire pour un maximum de 355°.
-  Faisceau 30°.
-  Homologation CE.
-  IRC>85
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  Testé à 850°.
-  UGR inférieur à 19.
-  RG1.
-  Alimentation incluse.
-  Garantie 5 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com