


# PIXA 1

- Richtbaar wand- of plafondarmatuur.
- Dimbare omvormer inbegrepen in het toestel.
- Verenigbaar met fase afsnijdingsdimmer.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.




CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA13205	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm
WA13230	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	1200 Lm	744 Lm





MAT ZWART





MAT WIT


 Wand- of plafondmontage.

 Alleen voor binnengebruik.


 Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.


 Weerstand : 0,23 Joule.

 Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.


 Verticale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 175°.

 Horizontale oriëntatie van het toestel mogelijk tot een maximum van 355°.

 Lichtbundel 38°.


 CE gekeurd.


 CRI>80


 LED-specificaties.


 RG1.


 Getest bij 650°.

 Voeding inbegrepen.


 Het product is dimbaar.

 2 jaar garantie.

 Fotometrische curve beschikbaar op de website: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver vervangbaar door elektricien.



LED vervangbaar door elektricien.