


PLANK 1

- Decoratief wandarmatuur.
 - Opaline polycarbonaat diffuser.
 - Indirecte verlichting.
 - Niet dimbare omvormer geïntegreerd in het toestel.
- Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
PK30/1A/3K/W	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	3000K	2520 Lm	1760 Lm	300
PK30/1A/4K/W	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	20W	4000K	2730 Lm	1910 Lm	300
PK60/1A/3K/W	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	40W	3000K	5400 Lm	3775 Lm	600
PK60/1A/4K/W	MAT WIT	ALUMINIUM	AC 230V	40W	4000K	5850 Lm	4090 Lm	600



MAT WIT

MAT WIT



Wandmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam >12mm. Zonder bescherming tegen water.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product met hoofdisolatie, met een apparaat dat alle metalen delen die toegankelijk zijn met de beschermingsleiding verbindt.



Lichtbundel 110°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0




Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.

Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com

Driver vervangbaar door elektriciens.



LED vervangbaar door elektriciens.