


POLARIS

- Waterdicht lineair armatuur.
- Polycarbonaat diffuser.
- Met doorvoerbedrading.

Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig E.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
POL112N	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	20W	4000K	2790 Lm	2600 Lm	1200
POL212N	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	34W	4000K	4940 Lm	4700 Lm	1200
POL115N	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	30W	4000K	4190 Lm	4000 Lm	1500
POL215N	WIT	POLYCARBONAAT	AC 230V	50W	4000K	7270 Lm	6750 Lm	1500



WIT



WIT



Plafondbevestiging alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Dichtheid tegen stof. Dichtheid tegen krachtige waterstralen.



Bescherming tegen een impact-energie van 20 Joule.



Product waarvan die toegankelijke delen geschieden zijn van de actieve delen, door een dubbele of een versterkte isolatie.



Lichtbundel 130°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG0



Getest bij 650°.




Voeding inbegrepen.



5 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com



Niet-ervangbare driver.



Niet-ervangbare lichtbron.