


POLO

- Applique murale pour éclairage extérieur.
- 2700K, 3000K ou 4000K au choix via un interrupteur dans le luminaire.
- Eclairage "up&down".
- Avec entrée et sortie de câble.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 2 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.




CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU49505	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x5W	2700-3000-4000K	2x600 Lm (4000Kl)	2x520 Lm (4000K)
OU49530	BLANC MAT	ALUMINIUM	AC 230V	2x5W	2700-3000-4000K	2x600 Lm (4000K)	2x555 Lm (4000K)





NOIR MAT





BLANC MAT


 Montage sur un mur uniquement. Ce luminaire éclaire avec 2 zones d'éclairement.

 Usage intérieur et extérieur.


 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.


 Protection contre une énergie de choc de 5 Joules.


 Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.


 Homologation CE.


 IRC>80

 Température de couleur à sélectionner.


 "Durée de vie" des moteurs de lumière.


 Risque photobiologique RG1


 Testé à 750°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver non remplaçable.

 Source de lumière non remplaçable.