


# PURE 111

- Applique murale décorative.
- Eclairage "up" ou "down".
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

















Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.





CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
WA14616	NOIR MAT	ALUMINIUM	AC 230V	10W	3000K	710 Lm	500 Lm



NOIR MAT

-  Montage sur un mur uniquement.
-  Montage sur un mur uniquement.
-  Usage intérieur uniquement.
-  Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.
-  Protection contre une énergie de choc de 0,70 Joule.
-  Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.
-  Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 15°.
-  Faisceau 40°.
-  Homologation CE.
-  IRC>80
-  "Durée de vie" des moteurs de lumière.
-  Risque photobiologique RG1
-  Testé à 650°.
-  Alimentation incluse.
-  Garantie 2 ans.
-  Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)

-  Source de lumière non remplaçable.



Driver non remplaçable.