


PURE 190

- Encastré mural extérieur rectangulaire pour balisage.
- Boîtier d'encastrement fourni.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
OU190WW24	ANTHRACITE	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	380 Lm	150 Lm
OU190WW47	ACIER CORTEN	ALUMINIUM	AC 230V	3W	3000K	380 Lm	150 Lm



ANTHRACITE

ACIER CORTEN



Montage sur un mur en encastré uniquement.



Usage intérieur et extérieur.



Étanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.



Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Percement rectangulaire pour l'insertion du luminaire. (52x82mm)



Homologation CE.



Indice de rendu des couleurs >80.



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



Risque photobiologique RG1



Testé à 650°.




Alimentation incluse.



Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED non remplaçable.

