


PURE 26 R

- Runde Einbauleuchte, starr.
- Reflektor mit geringer Leuchtdichte.
- Befestigung mit Federn.
- Nicht dimmbarer Treiber inkl.



CODE	FARBE	MATERIAL	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO261WW05	SCHWARZ MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9,2W	3000K	729 Lm	595 Lm
DO261WW30	WEISS MATT	ALUMINIUMGUSS	AC 230V	DC 500mA 18V	9,2W	3000K	729 Lm	595 Lm



SCHWARZ MATT



WEISS MATT



Nur für Deckeneinbaumontage.



Nur für den Innenbereich.



Schutz gegen Eindringen von Körpern von mehr als 12mm. Schutz gegen vertikal fallende Wassertropfen mit einem max. Gefälle von 60°.



Widerstand : 0,70 Joule



Produkt geliefert mit einer niedrigen Spannung (SELV) die 50 V nicht überschreitet (RMS AC).



Gattdiameter voor de armatuur in te voegen. (48mm)



Strahlwinkel 15°.



CE Genehmigung.



CRI>90



LED-Spezifikationen.



RG1.



Getestet bei 650°.



Das Produkt kann nach der Installation nicht abgedeckt werden, auch nicht durch eine Isolation.



Stromversorgung einbegriffen.



Verbindung zu einem Power-LED-Konstantstrom 500mA DC.



3 Jahre Garantie.



Luxeinheit auf der Website verfügbar: www.indigo-lighting.com