


PURE 26 R

- Ronde vaste inbouwspot.
- Anti-verblinding reflector.
- Bevestiging met veren.
- Met externe niet dimbare omvormer.



CODE	KLEUR	MATERIAAL	AC	DC	LED	T° (K)	Nominal Lumen	SYSTEM FLUX
DO261WW05	MAT ZWART	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9,2W	3000K	729 Lm	595 Lm
DO261WW30	MAT WIT	GEGOTEN ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 18V	9,2W	3000K	729 Lm	595 Lm



MAT ZWART



MAT WIT



Inbouw Plafondmontage alleen.



Alleen voor binnengebruik.



Bescherming tegen het binnendringen van lichaam > 12mm en tegen verticaal vallende waterdruppels met een inclinatie van max. 60°.



Weerstand : 0,70 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (48mm)



Faisceau 15°.



CE gekeurd.



CRI>90



LED-specificaties.



RG1.



Getest bij 650°.



De armatuur kan na de installatie niet bedekt worden, zelfs door een isolatie.



Voeding inbegrepen.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 500mA DC.



3 jaar garantie.



Fotometrische curve beschikbaar op de website: www.indigo-lighting.com