FICHE TECHNIQUE

EXTÉRIEUR

ENCASTRÉS DE SOL

PURE 380



- Encastré de sol rond.
- Carrossable résistance 1200kg.
- Boîtier d'encastrement et 0.50m de câble fournis.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

CODE	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
PU637WW	INOX 316	AC 230V	7W	3000K	540 Lm	393 Lm
OU263NW16	INOX 316	AC 230V	7W	4000K	620 Lm	483 Lm

Montage dans le sol en encastré uniquement.

Usage intérieur et extérieur.

IP 67 — Etanche aux poussières. Etanche à l'immersion temporaire.

IK 06 — Protection contre une énergie de choc de 1 Joule.

Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.

75 — Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (75mm)

105 — Diamètre de percement pour l'insertion du boitier du luminaire (105mm).

40° — Faisceau 40°.

CE — Homologation CE.

CRI >80 — Indice de rendu des couleurs >80.

LED L70B50 50.000h — "Durée de vie" des moteurs de lumière.

RG1 — Risque photobiologique RG1

650° — Testé à 650°.

Alimentation incluse.

316 — Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.

3 — Garantie 3 ans.

Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

LED non remplaçable.

Driver non remplaçable.