


PURE 45

- Ronde grondspot.
- Inbouwdoos en 0.50m kabel meegeleverd.
- Omvormer 700mA afzonderlijk te bestellen.

Dit product bevat 40 lichtbron(nen)
Dit product bevat 1 lichtbron(nen) energiezuinig G.



| CODE | MATERIAAL | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-------|-----------|-------------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU125 | ALUMINIUM | DC 700mA 3V | 3W | 4000K | 200 Lm | 124 Lm |

| CODE | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|-------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD105 | 9-35W | AC 230V | DC 700mA | 1 | 1 | 65° | 40° |



Alleen op de grond in inbouw monteren.



Binnen en buiten gebruik.



Volkomen beschermd tegen het stof. Beschermd tegen de gevolgen van een tijdelijke onderdamping.



Bescherming tegen een impact-energie van 1 Joule.



Product aangedreven door een laag voltage (SELV) die niet groter is dan 50V (AC RMS).



Gatdiameter voor de armatuur in te voegen. (36mm)



Gatdiameter voor de inbouwdoos in te voegen (45mm).



Lichtbundel 24°.



CE gekeurd.



CRI >80



LED-specificaties.



Fotobiologisch risico RG1



Getest bij 650°.



Voeding niet inbegrepen.



Serie schakeling.



Aan te sluiten op een constante stroom Led voeding van 700mA DC.



3 jaar garantie.



Niet-ervangbare lichtbron.